PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Model: 90.Ne.Ne, 90.Ne.Ne.A, 90.Ne.Ne.Ng, 90.Ne.Ne.Ng.A, 90.Ne.Ne.Ng.Ng, 90.Ne.Ne.Ng.Ng.A, 90.Ne.Ne.Ng.Ng.Ng, 90.Ne.Ne.Ng.Ng.Ng.A, 90.Ne.Ng, 90.Ne.Ng.A, 90.Ne.Ng.Ng, 90.Ne.Ng.Ng.A, 90.Ne.Ng.Ng.Ng, 90.Ne.Ng.Ng.Ng.A

1. Ogólne informacje

Przed montażem produktu należy uchylić przeczytanie niniejszej instrukcji montażowej. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może powodować zagrożenie życia i zdrowia osób oraz zwierząt i mienia. Zachować niniejszą instrukcję montażową do późniejszego wglądu.

2. Zgodnie z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do montażu w zamkniętych pomieszczeniach. Nie montować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych (deszczowych) oraz w miejscach narażonych na wybuch. Produkt jest przeznaczony i służy do ochrony przed deszczem i wiatrem.

Produkt nie nadaje się do montażu w strefach zagrożonych wybuchem (np. strefa 2).

3. Montaż

Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dyrektywa

Produkt spełnia wymagania dyrektywy: niskiego napięcia, kompatybilności elektromagnetycznej, maszyn, ograniczenia substancji szkodliwych, ogólnej bezpieczeństwa produktów.

5. Montaż elektryczny

Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dobrej inżynierii. Przed montażem należy upewnić się, czy napięcie zasilające jest zgodne z napięciem znamionowym urządzenia. Przed montażem należy odłączyć zasilanie. Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Przewód zasilający powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem. Przy montażu należy zastosować przewód o odpowiednim przekroju. Przy montażu należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. Przed montażem należy sprawdzić, czy instalacja jest sprawna. Nie montować w pobliżu źródeł ciepła. Nie montować w miejscach narażonych na wibracje. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania UV. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wilgoci. Nie montować w miejscach o ograniczonej wentylacji. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie pyłów. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie gazów. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie substancji agresywnych. Nie montować w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie pyłu. Nie montować w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej. Nie montować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie substancji agresywnych

LIETUVIŲ ŽIŪRYNAS

1. Paskirtis

Šiame gaminyje naudojamas vandens srovės energija, kad būtų pagaminta elektros srovė, kuriant tinkamą vandens srovės greitį ir slėgio kritimą.

2. Saugumo informacija

- Prieš montuojant ir naudojant šią gaminį, atidžiai perskaitykite šią informaciją ir ją saugokite ateities poreikiams.
- Montuoti, eksploatuoti ir prižiūrėti, vadovaujantis vietinėmis saugos taisyklėmis ir gerosios praktikos taisyklėmis.
- Montuoti, eksploatuoti ir prižiūrėti tik kvalifikuotiems specialistams.
- Naudoti tik originalias atsargines dalis ir priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
- Nenaudoti, jei gaminys ar jo dalys yra sugadintos.
- Nenaudoti, jei yra aliejaus nuotėkis.
- Nenaudoti, jei yra kitų gedimų.
- Nenaudoti, jei yra kitų pažeidimų.
- Nenaudoti, jei yra kitų trūkumų.

3. Techninė informacija

Vandens srovės greitis	1,5 m/s
Vandens srovės galia	0,5 kW
Vandens srovės slėgio kritimas	0,5 m
Vandens srovės kryptis	Bet kokia
Vandens srovės temperatūra	0 °C–40 °C
Vandens srovės pH	6,5–8,5
Vandens srovės druskingumas	0 ppm–1000 ppm
Vandens srovės kietumas	0 °dH–20 °dH
Vandens srovės dydis	0 mm–5 mm
Vandens srovės kiekis	0 m³/s–0,5 m³/s