PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Bojownik Biceps
MODEL: 97-646/57-646K

1. Charakterystyka:
Produkt wykonany przez zespół zbiorów z wyposażeniem normy: DIN 18 846 & EN 420 oraz spełnia wymagania Rozporządzenia (EE) 2016/425.
Bojownik ochronny kategorii II
Materiał dominujący: poliester/Poliamid

	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny
	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny
Odporność na zużycie (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Odporność na zginanie (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Odporność na rozerwanie (Newton)	3	3	3	3	3	3
Odporność na przebicie (Newton)	2	2	2	2	2	2
Odporność na przecięcie (Index)	1	1	1	1	1	1

Uwaga: Wymagane jest minimalnie 2 poziomy ochrony

2. Zastosowanie
Produkt chroni przed urazami, skaleczeniami i ubraniem w zastosowaniach przemysłowych.

Produkt odpowiednie do wszelkich prac przemysłowych, niepowodzenia, prac montażowych, montażowych prac specjalnych.

3. Sposób użytkowania
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny a w szczególności czy ubranie na pewno, prawidłowo zapięte, czy nie ma uszkodzeń, czy nie ma zerwanych szwów, czy nie ma uszkodzeń, czy nie ma kompletnie. Wyniku nie ustalenia samodzielnie modyfikować. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, jakiejś części, ubranie ochronne wykluczamy zapaść lub wszelki elementów, wykonać kroj przydatności do pracy.
Produkt można czyścić/konserwować.
Produkt nie prać.
Zawsze należy ocenić, czy wyrobu ochronne odpowiednią do warunków pracy na miejscu.
Produkt nie stosować jeżeli w kontakcie ze dobry powyżej odpowiedzialnych lub ostrzałowanie.

Bojownik nie powinny być użytkowane gdy istnieje ryzyko wciągnięcia w ruchome części maszyn.
Przed użyciem zlecenie/ zlecenia mogą ewidentnie uszkodzone na produkt. Szczegółowych informacji na ten temat należy zapytać u producenta.

4. Czyszczenie
Uwaga: Ubranie Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik
Czyszczenie Chemiczne, Wysoko ustalić jeżeli ustawić zgodnie z zaleceniami dostawcy. Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik
Czyszczenie Chemiczne, Wysoko ustalić jeżeli ustawić zgodnie z zaleceniami dostawcy. Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik
Bojownik nie zalecamy ma prawnego organizacji ani obrabiać wszystkich zanieczyszczeń.
Bojownik ochronny przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernej Przechowywać w czystym miejscu z dala od nadmiernej Bojownik, bezpośredniego dostępu promieni słonecznych, w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej otoczenia nieprzekraczającej 90%. Małoprzyjemny dzień nieprzechowywać wyniki Ulot. Bojownik wymaga wyłącznie.

5. Producent
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyrzeczna 2/4, 02-20 Warszawa
Jednostka notyfikowana:
2575 - INSTITUTE TÜV Sp. z o.o.
Via Migliari 2/A
Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Adres strony internetowej producenta: www.gtx.pl
Adres e-mail: info@gtx.pl

Wzór wzoru
MODEL: 97-646/57-646K

1. Charakterystyka:
Produkt wykonany przez zespół zbiorów z wyposażeniem normy: DIN 18 846 & EN 420 oraz spełnia wymagania Rozporządzenia (EE) 2016/425.
Bojownik ochronny kategorii II
Materiał dominujący: poliester/Poliamid

	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny
	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny	Bojownik ochronny
Odporność na zużycie (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Odporność na zginanie (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Odporność na rozerwanie (Newton)	3	3	3	3	3	3
Odporność na przebicie (Newton)	2	2	2	2	2	2
Odporność na przecięcie (Index)	1	1	1	1	1	1

Uwaga: Wymagane jest minimalnie 2 poziomy ochrony

2. Zastosowanie
Produkt chroni przed urazami, skaleczeniami i ubraniem w zastosowaniach przemysłowych.

Produkt odpowiednie do wszelkich prac przemysłowych, niepowodzenia, prac montażowych, montażowych prac specjalnych.

3. Sposób użytkowania
Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny a w szczególności czy ubranie na pewno, prawidłowo zapięte, czy nie ma uszkodzeń, czy nie ma zerwanych szwów, czy nie ma uszkodzeń, czy nie ma kompletnie. Wyniku nie ustalenia samodzielnie modyfikować. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, jakiejś części, ubranie ochronne wykluczamy zapaść lub wszelki elementów, wykonać kroj przydatności do pracy.
Produkt można czyścić/konserwować.
Produkt nie prać.
Zawsze należy ocenić, czy wyrobu ochronne odpowiednią do warunków pracy na miejscu.
Produkt nie stosować jeżeli w kontakcie ze dobry powyżej odpowiedzialnych lub ostrzałowanie.

Bojownik nie powinny być użytkowane gdy istnieje ryzyko wciągnięcia w ruchome części maszyn.
Przed użyciem zlecenie/ zlecenia mogą ewidentnie uszkodzone na produkt. Szczegółowych informacji na ten temat należy zapytać u producenta.

4. Czyszczenie
Uwaga: Ubranie Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik
Czyszczenie Chemiczne, Wysoko ustalić jeżeli ustawić zgodnie z zaleceniami dostawcy. Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik
Czyszczenie Chemiczne, Wysoko ustalić jeżeli ustawić zgodnie z zaleceniami dostawcy. Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik
Bojownik nie zalecamy ma prawnego organizacji ani obrabiać wszystkich zanieczyszczeń.
Bojownik ochronny przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernej Przechowywać w czystym miejscu z dala od nadmiernej Bojownik, bezpośredniego dostępu promieni słonecznych, w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej otoczenia nieprzekraczającej 90%. Małoprzyjemny dzień nieprzechowywać wyniki Ulot. Bojownik wymaga wyłącznie.

5. Producent
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyrzeczna 2/4, 02-20 Warszawa
Jednostka notyfikowana:
2575 - INSTITUTE TÜV Sp. z o.o.
Via Migliari 2/A
Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Adres strony internetowej producenta: www.gtx.pl
Adres e-mail: info@gtx.pl

GB

INSTRUCTION MANUAL
Wear wear
MODEL: 97-646/57-646K

1. Characteristics:
The product was made in accordance with the requirements of the standard (1) DIN 18 846 & EN 420 and meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425.
Category II work gloves
Dominant material: Polyester/Polyamide

	Protective clothing	Protective clothing	Protective clothing	Protective clothing	Protective clothing	Protective clothing
	Protective clothing	Protective clothing	Protective clothing	Protective clothing	Protective clothing	Protective clothing
Abrasion resistance (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Bending fatigue (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Tear resistance (Newton)	3	3	3	3	3	3
Puncture resistance (Newton)	2	2	2	2	2	2
Cut resistance (Index)	1	1	1	1	1	1

Note: Minimum 2 levels of protection are required

2. Application
The product protects against abrasions, cuts and tears as described in the table above.

The product is suitable for all work transport, handling, storage, assembly and special assembly.

3. Way of Use
Before use, check the technical condition, and in particular that the gloves are not torn, cracked, torn seams, damaged, that all fasteners are operational (if any), are they are complete.
The product may not be modified independently. In case of damage, cracks, holes, tear seams, damaged components, the product is not suitable.
The product can be cleaned/maintained.
WARNING!
It is always necessary to assess whether the product provides protection appropriate to the working conditions.
Do not use the product if it is not suitable for use in a place where there is a risk of contact with the dangerous substances.
Do not use the product if there is a risk of being caught in the moving machine parts.
Certain chemicals can be harmful to the product. Detailed information on this subject should be sought from the manufacturer.

Bojownik ochronny Bojownik, Wysoko ustalić jeżeli ustawić zgodnie z zaleceniami dostawcy. Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik
Bojownik ochronny Bojownik, Wysoko ustalić jeżeli ustawić zgodnie z zaleceniami dostawcy. Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik Bojownik
Bojownik nie zalecamy ma prawnego organizacji ani obrabiać wszystkich zanieczyszczeń.
Bojownik ochronny przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernej Przechowywać w czystym miejscu z dala od nadmiernej Bojownik, bezpośredniego dostępu promieni słonecznych, w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej otoczenia nieprzekraczającej 90%. Małoprzyjemny dzień nieprzechowywać wyniki Ulot. Bojownik wymaga wyłącznie.

5. Producent
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyrzeczna 2/4, 02-20 Warszawa
Jednostka notyfikowana:
2575 - INSTITUTE TÜV Sp. z o.o.
Via Migliari 2/A
Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Adres strony internetowej producenta: www.gtx.pl
Adres e-mail: info@gtx.pl

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG
Arbeitskleidung
MODELL: 97-646/57-646K

1. Eigenschaften:
Das Produkt entspricht bezüglich in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm DIN 18 846 & EN 420 und erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.
Kategorie II Arbeitshandschuhe
Zusammensetzung: Material: Polyester/Polyamid

	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung
	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung
Beständigkeit (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Biegebeständigkeit (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Zugfestigkeit (Newton)	3	3	3	3	3	3
Durchstichfestigkeit (Newton)	2	2	2	2	2	2
Schnittfestigkeit (Index)	1	1	1	1	1	1

Hinweis: Es sind mindestens 2 Schutzstufen erforderlich

2. Anwendung
Das Produkt schützt gegen Abrieb, Schnitte und Risse, wie beschrieben in der Tabelle oben.

Das Produkt ist geeignet für alle Arbeiten Transport, Handhabung, Montage, Montagearbeiten und Spezialarbeiten.

3. Wie benutzen
Vor Gebrauch, überprüfen den technischen Zustand und insbesondere, dass die Handschuhe nicht zerrissen, beschädigt sind beschädigte Stellen, dass alle Befestigungselemente sind vorhanden, vollständig sind. Das Produkt darf nicht selbstständig modifiziert werden. Im Fall von Schäden, Risse, Löcher, Nähte, beschädigte Komponenten, das Produkt ist nicht geeignet.
Das Produkt kann reinigen/gewartet.
WARNUNG!
Es ist immer notwendig zu ausmachen, ob das Produkt bietet Schutz angemessen auf die Arbeitsbedingungen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Kontakt mit gefährlichen Substanzen besteht.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Gefahr besteht, dass Sie in bewegliche Maschinenteile verfangen.
Bestimmte Chemikalien können sein schädlich auf das Produkt. Detaillierte Informationen zu diesem Thema sollte vom Hersteller gesucht werden bestellen.

4. Reinigung
Achtung: Die Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung
Chemische Reinigung, Hoch eingestellt gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung
Chemische Reinigung, Hoch eingestellt gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung
Kleidung empfehlen wir nicht, alle Verunreinigungen zu entfernen.
Schutzkleidung bewahren Sie an einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90% auf.
Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung

5. Hersteller:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyrzeczna 2/4, 02-20 Warszawa
Notifizierte Stelle:
2575 - INSTITUTE TÜV Sp. z o.o.
Via Migliari 2/A
Cernusco sul Naviglio (MI)
Die CE-Erklärung des Konformität ist erhältlich bei:
https://bit.ly/4dQVZ0m

Verschleißkleidung
Modell: 97-646/57-646K

1. Eigenschaften:
Produkt: Gant entspricht in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm DIN 18 846 & EN 420 und erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.
Kategorie II Arbeitshandschuhe
Zusammensetzung: Material: Polyester/Polyamid

	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung
	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung	Schutzkleidung
Abriebfestigkeit (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Biegefestigkeit (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Zugfestigkeit (Newton)	3	3	3	3	3	3
Durchstichfestigkeit (Newton)	2	2	2	2	2	2
Schnittfestigkeit (Index)	1	1	1	1	1	1

Hinweis: Es sind mindestens 2 Schutzstufen erforderlich

2. Anwendung
Das Produkt schützt gegen Abrieb, Schnitte und Risse, wie beschrieben in der Tabelle oben.

Das Produkt ist geeignet für alle Arbeiten Transport, Handhabung, Montage, Montagearbeiten und Spezialarbeiten.

3. Wie benutzen
Vor Gebrauch, überprüfen den technischen Zustand und insbesondere, dass die Handschuhe nicht zerrissen, beschädigt sind beschädigte Stellen, dass alle Befestigungselemente sind vorhanden, vollständig sind. Das Produkt darf nicht selbstständig modifiziert werden. Im Fall von Schäden, Risse, Löcher, Nähte, beschädigte Komponenten, das Produkt ist nicht geeignet.
Das Produkt kann reinigen/gewartet.
WARNUNG!
Es ist immer notwendig zu ausmachen, ob das Produkt bietet Schutz angemessen auf die Arbeitsbedingungen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Kontakt mit gefährlichen Substanzen besteht.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Gefahr besteht, dass Sie in bewegliche Maschinenteile verfangen.
Bestimmte Chemikalien können sein schädlich auf das Produkt. Detaillierte Informationen zu diesem Thema sollte vom Hersteller gesucht werden bestellen.

4. Reinigung
Achtung: Die Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung
Chemische Reinigung, Hoch eingestellt gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung
Chemische Reinigung, Hoch eingestellt gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung
Kleidung empfehlen wir nicht, alle Verunreinigungen zu entfernen.
Schutzkleidung bewahren Sie an einem trockenen, vor Sonnenlicht geschützten Ort bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 90% auf.
Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung Kleidung

5. Hersteller:
GTX Poland Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyrzeczna 2/4, 02-20 Warszawa
Notifizierte Stelle:
2575 - INSTITUTE TÜV Sp. z o.o.
Via Migliari 2/A
Cernusco sul Naviglio (MI)
Die CE-Erklärung des Konformität ist erhältlich bei:
https://bit.ly/4dQVZ0m

RU

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Рабочая одежда
МОДЕЛЬ: 97-646/57-646K

1. Характеристики:
Продукт был сделан в соответствии с требованиями стандарт (1) DIN 18 846 & EN 420 и отвечает на требования по Регламенту (ЕС) 2016/425.
Рабочая перчатка категории II
Доминирующий материал: Полиэстер/Полиамид

	Защитная одежда	Защитная одежда	Защитная одежда	Защитная одежда	Защитная одежда	Защитная одежда
	Защитная одежда	Защитная одежда	Защитная одежда	Защитная одежда	Защитная одежда	Защитная одежда
Износостойкость (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Сопротивление изгибу (Cycle)	2	2	2	2	2	2
Сопротивление разрыву (Newton)	3	3	3	3	3	3
Сопротивление прокалыванию (Newton)	2	2	2	2	2	2
Сопротивление порезу (Index)	1	1	1	1	1	1

Примечание: Минимальный уровень защиты 2

2. Применение
Продукт защищает от царапин и порезов, как описано в таблице выше.

Продукт подходит для всех работ транспорта, обработки, хранения, монтажа, сборки, монтажа, сборки, монтажа, монтажных, специальных, монтажных работ.

3. Инструкция по эксплуатации
Перед использованием, обязательно проверить, не имеется ли повреждений, не имеется ли повреждений, не имеется ли повреждений

LV

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Divdaļu cimdi
MODELIS: 97-646/97-646K

1. Raksturojums:
Predzīmē bāla ādas, tas saskaņā ar prasībām par standartu (-ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
Kategorija II (otrā kategorija).
Kategorija darba zona
Domāts darba vajadzībām (Rūpniecisko, Pulmonāro)

	Brauciens	Brauciens	Brauciens	Brauciens	Brauciens
Abrazīvs pretrošs (1-6)	1	2	3	4	5
Griezuma izturīgums pretrošs (1-5)	1	2	3	4	5
Asaru pretrošs (0-4)	0	1	2	3	4
Izturība pret caurduršanu (0-5)	0	1	2	3	4
Izturīgums pretrošs saskarei ar ādu (0-5)	0	1	2	3	4
Izturīgums pretrošs (0-5)	0	1	2	3	4

* Ja rezultāts ir bīstams vai to nav šādā veidā arī nav pieejamas

2. Paziņojums:
Produkts atbilstoši prasībām nodrošinājumam, nepārsniedzam ne kādiem bīstamiem, kā ar produktu saistītiem riskiem.
Produkts ir paredzēts, lai varētu darba transpors, apstrādāt, uzglabāšanai, montāžai, automašīnu, darba vietās.
3. Lietošana:
Pirms lietošanas, pārbaudiet to tehnisko stāvokli, un ja jūsu, kā tās ziņot kas var apdraudēt, nekādā gadījumā nav izmantojami vai pārtraukt to darbaspēka. Ja jūs pamanāt vai kādi problēmas var nevarēt jāpārtrauc pārtraukt darbu. Šajā gadījumā ar nekādiem darbiem, plīsma, caurumu, staru bojes, bojāto objektiem, vai citām nelabvēlīgām, cimdi izsaukt ir jādabūsim labu.
Produkts var lāt izmantots bezpalīdzīgi.
4. Uzglabāšana:
Tīri ārstniecīgo apstākļos, ārpus mitrums, ārpus pārmērīgas atmosfēras ultravīolets un darba apstākļiem.
Nedēļojot bojāti to produktu, jai tas izraisa ādreāgiju simptomus, vai ir bīstu bojāts, bez saskari ar ādu.
Cimdi izpaužoties nedēļot izmantot, ja pastāv risks par bīstu nosvīpināšanu ar pirkstiem nedēļot.
Dažas ādreāgijas var bīstu bojāta, ja produktam. Skāba ādreāgija ja to bīstu nepieļāva bojāti jāmetīs ārā.
CE 2016 0 ES ES 425 ir izstrādāts un ražots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/425.
Kategorija II (otrā kategorija)
Domāts darba vajadzībām (Rūpniecisko, Pulmonāro)

	Brauciens	Brauciens	Brauciens	Brauciens	Brauciens
Abrazīvs pretrošs (1-6)	1	2	3	4	5
Griezuma izturīgums pretrošs (1-5)	1	2	3	4	5
Asaru pretrošs (0-4)	0	1	2	3	4
Izturība pret caurduršanu (0-5)	0	1	2	3	4
Izturīgums pretrošs saskarei ar ādu (0-5)	0	1	2	3	4
Izturīgums pretrošs (0-5)	0	1	2	3	4

* Ja rezultāts ir bīstams vai to nav šādā veidā arī nav pieejamas

5. Brīdinājumi:
Produkts ir paredzēts, lai varētu darba transpors, apstrādāt, uzglabāšanai, montāžai, automašīnu, darba vietās.
Produkts ir paredzēts, lai varētu darba transpors, apstrādāt, uzglabāšanai, montāžai, automašīnu, darba vietās.
6. Lietošana:
Pirms lietošanas, pārbaudiet to tehnisko stāvokli, un ja jūsu, kā tās ziņot kas var apdraudēt, nekādā gadījumā nav izmantojami vai pārtraukt to darbaspēka. Ja jūs pamanāt vai kādi problēmas var nevarēt jāpārtrauc pārtraukt darbu. Šajā gadījumā ar nekādiem darbiem, plīsma, caurumu, staru bojes, bojāto objektiem, vai citām nelabvēlīgām, cimdi izsaukt ir jādabūsim labu.
Produkts var lāt izmantots bezpalīdzīgi.
7. Uzglabāšana:
Tīri ārstniecīgo apstākļos, ārpus mitrums, ārpus pārmērīgas atmosfēras ultravīolets un darba apstākļiem.
Nedēļojot bojāti to produktu, jai tas izraisa ādreāgiju simptomus vai ir bīstu bojāts, bez saskari ar ādu.
Cimdi izpaužoties nedēļot izmantot, ja pastāv risks par bīstu nosvīpināšanu ar pirkstiem nedēļot.
Dažas ādreāgijas var bīstu bojāta, ja produktam. Skāba ādreāgija ja to bīstu nepieļāva bojāti jāmetīs ārā.
CE 2016 0 ES ES 425 ir izstrādāts un ražots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/425.

EE

KASUTUSJUHEND
Tekstiilne
MUDEL 97-646/97-646K

1. Omadused:
Tootel on lihtsad ja pesal vastavalt tema vajadusi kulko (standard (-ES) 2016/425 ja EÜ vastavalt ja vastavalt ka mõlemad (EL) 2016/425).
Kategooria II (teise kategooria)
Disainitud töötajatel (Tööstuslik, Pulmonaalne)

	Brauch	Brauch	Brauch	Brauch	Brauch
Abrasiivne vastupidavus (1-6)	1	2	3	4	5
Kaitsevõime vastupidavus (1-5)	1	2	3	4	5
Kaitsevõime vastupidavus (0-4)	0	1	2	3	4
Läbistamiskindlus (0-5)	0	1	2	3	4
Vastupidavus nahale (0-5)	0	1	2	3	4
Vastupidavus (0-5)	0	1	2	3	4

* Tulemusel, ei ole ei ole ei ole