

Informacja techniczno-handlowa

WKŁADY KLEJOWE

42E113; 42E171; 42E172; 42E173; 42E154; 42E155; 42E180; 42E181; 42E182; 42E183; 42E184; 42E185; 42E186;
42E191; 42E192; 42E081; 42E110; 42E151; 42E152; 17-113; 17-172; 17-173; 17-180; 17-154; 17-155

1. Opis

Wkłady klejowe dostępne są w postaci lasek klejowych o stałym stanie skupienia. Średnica lasek w zależności od modelu 8 mm lub 11 mm.

2. Właściwości

Temperatura topnienia 160 – 180°C

Lepkość ok. 5300 cps

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do klejenia na gorąco, przy użyciu pistoletu klejowego.

4. Sposób użycia

1. W celu uzyskania najlepszego rezultatu elementy/powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.).
2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując „Aceton” lub „Benzynę ekstrakcyjną”.
3. Nanieść odpowiednią ilość kleju i docisnąć klejone elementy do momentu wystąpienia kleju.

5. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

W czasie stapiania zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice ochronne skórzane oraz okulary ochronne typu gogle. Usunąć osoby niezabezpieczone i nie biorące udziału w usuwaniu awarii z zagrożonego obszaru. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną.

6. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową przy stanowisku pracy. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy ze stopionym produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać par podczas stapiania. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.

7. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać z utleniaczami i chlorowcopochodnymi.

Substancja ta nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów Niebezpiecznych, w związku z czym nie ma dla niej sporządzonej karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Data aktualizacji: 17.04.2019