





**5. Opslag-, transport- en**

Warszawa

**verwijderingsomstandigheden:**

Aangemelde instantie:

Het product mag tijdens transport en opslag niet gesplet worden door andere, zwaardere producten of materialen, omdat dit het product kan beschadigen.

INTEREX ITALIA SPA  
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy  
Notified body No.2575

Schoeiisel moet worden bewaard in een kartonnen verpakking, binnens, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, uit de buurt van chemicaliën en warmtebronnen. De temperatuur van de opslagruimte moet tussen 5°C en 24°C liggen.

Het product hoeft niet tussen 5°C en 24°C liggen.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum gestempeld op de zool.

**6. Verpakking:**

Kartonnen verpakking. De verpakking bevat één paar schoenen in de aangegeven maat, beschermende verpakking/ fleece, vochtabsorber, gebruiksaanwijzing.

Op de verpakking staan naam en contactgegevens van de fabrikant; type, model, klasse, grootte.

**7. Aanvullende aanduidingen:**

Er zijn extra markeringen op het product:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Etiquette         | Jaar van productie  |
| NEO Tools         | Handelmerk van de fabrikant   |
| 92-150-XX         | Aanduiding fabrikant  |
| EU-39-47          | Schoenmaat  |
| CE                | het product is onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling en voldoet aan de normen die gelden in de Europese Unie |
| EN ISO 20345:2022 | het product voldoet aan alle eisen van de norm EN ISO 20345:2022  |

Schoeileigenschappen:

-Anti-elektrostatisch schoeiisel

-S3L - veiligheidszool de bescherming biedt tegen schokken met een energie gelijk aan 200 J; weerstand tegen perforatie, gesloten hiel; weerstand tegen olie, benzine en andere organische oplosmiddelen, anti-elektrostatische eigenschappen, energieabsorptie in de hiel, waterdoorlaatbaarheid en -absorptie volgens EN ISO 20345 classificatie van veiligheidschoeiisel

-SR - Slipweerstand (keramische tegelvloer met glycerine)

-D - Dorselbestendigheid

**Aanvullende informatie:**

Het product is vervaardigd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad.

**Verklaring van conformiteit:**

<https://bit.ly/3DM4n2R>

**8. Geproduceerd voor:**

GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285

