PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Stawka z przesunięciem

MODEL: Ms-205

1. Zastosowanie

Stawka przesunięcia do obszaru rozpoczęcia pomiaru przeznaczona do wstępnej ustawienia pozycji początku pomiaru wzdłuż osi wrzeciona obrabiarki. Stawka przesunięcia jest wyposażona w wysuwany pręt, który ustawia się w pozycji początkowej. Wartość przesunięcia ustawia się za pomocą pokrętła.

2. Specyfikacja techniczna

Stawka ma zakres 50mm. Wymiary stawki: 100mm x 50mm x 50mm. Stawka jest wyposażona w wysuwany pręt o średnicy 8mm. Pokrętło ustawiania przesunięcia ma 100 podziałek. Wartość jednej podziałki wynosi 0,01mm. Stawka jest wyposażona w magnes, dzięki czemu można ją przymocować do wrzeciona obrabiarki. Stawka ma wymiar 100mm x 50mm x 50mm.

3. Zawartość zestawu

1. Stawka z przesunięciem	1 szt.
2. Instrukcja obsługi	1 szt.
3. Karta gwarancyjna	1 szt.
4. Opakowanie	1 szt.

4. Instrukcja montażu

Stawkę należy zamocować na stole obrabiarki. Następnie ustawić pręt w pozycji początkowej. Wartość przesunięcia ustawia się za pomocą pokrętła. Po ustawieniu przesunięcia można rozpocząć pomiar. Po zakończeniu pomiaru należy wyłączyć obrabiarkę, wyjąć stawkę z wrzeciona i wyczyścić ją. Stawkę należy przechowywać w suchym miejscu.

5. Warunki gwarancji

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wszystkie wady powstałe z winy producenta. Wady powstałe z winy użytkownika nie są objęte gwarancją. Producent zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego produktu na produkt o takich samych lub lepszych parametrach.

6. Dane producenta

Producent: Neo Tools S.r.o., Ul. Ceglana 15, 00-000 Warszawa, Polska

7. Dane importera

Importer: Neo Tools S.r.o., Ul. Ceglana 15, 00-000 Warszawa, Polska

8. Dane autoryzowanego serwisu

Autoryzowany serwis: Neo Tools S.r.o., Ul. Ceglana 15, 00-000 Warszawa, Polska

9. Dane sprzedawcy

Sprzedawca: ..... Data sprzedaży: .....

CZ

INSTRUCTION MANUAL

Stop block with offset

MODEL: Ms-205

1. Intended use

Stop block with offset is intended for the protective frame of machine tools. The stop block is equipped with an adjustable. Professional hardware may not be exposed to the effects of aggressive chemical substances, acids and bases or exposed to the ill effect of.

2. Instructions for use

Stop block with offset is equipped with an adjustable. Stop block with offset is equipped with a protective frame. Stop block with offset is equipped with a protective frame. Put on protective gloves and protective goggles. Place the stop block with offset on the machine tool. Place the stop block with offset on the machine tool. Place the stop block with offset on the machine tool

CZ | ČIŠTĚNÍ TYČ SPA DYSETH TYSAMMATION TYSYY OPTICKÉ

MODELU Ha-ess-ESC

1. Spektra
Tyčkovité tělesa, zejména rovné nedlouhé tyčovité objekty, jsou v optické fyzikálně-chemické spektroskopii nejvýznamnější tvar, jehož vlastnosti jsou ovlivněny jejich geometrií. Tyto vlastnosti, jsou ovlivněny jejich geometrií. Tyto vlastnosti, jsou ovlivněny jejich geometrií. Tyto vlastnosti,